

Productfiche Legrand



TX3 LEGRAND

Aut. TX³ 3000A 2P C06 230/400V - 2 modules

REF. 403114 | EAN. 3245064031141

Aut. TX³ 3000A 2P C06 230/400V - 2 modules

> [De productpagina](#)

Hoofdomschrijving

Aut. TX³ 3000A 2P C06 230/400V - 2 modules

Omschrijving

Automaat TX³ 3000A 2P C06 230/400V - 2 modules

Technische kenmerken

Inbouwdiepte	44 mm
Uitschakelkarakteristiek	C
Aantal polen (totaal)	2
Aantal beveiligde polen	2
Nom. (meet)stroom	6 A
Nom. (meet)spanning	400 V
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V	4.5 kA
Spanningstype	AC
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V	3 kA
Frequentie	50-60 Hz
Energiebegrenzingsklasse	3
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Meeschakelende nul	Nee
Vervuilinggraad	2





Beschermingsgraad (IP)	IP20
Explosie veilig	Nee
Breedte	35.4 mm
Hoogte	88 mm
Diepte	77.8 mm
Slagvastheid	IK02
opslagtemperatuur	-40-70 °C
Nom. spanning	240-415 V
Richting van de stroomtoevoer	By the top or bottom
Aanduiding markering van de aansluitklemmen	Nee
Kleur	Grijs
RAL-nummer	7035
Halogeenvrij	Ja
Aansluitwijze	Schroefklem
Type verbinding	Busbar and cable

Nevenapparaat mogelijk	Ja
Breedte in module-eenheden	2


Tekstveld/beschrijvingsvlak	Ja
Montagewijze	DIN-rail

Documentatie





Technische documentatie

-  LAST_LG_TX3_3000_NL_2015.doc | DOC (0.06Mo)
-  F1593EN-00.pdf | PDF (1.49Mo)
-  20150819_96452_1.doc | DOC (0.06Mo)
-  CD_LG_TC3_3000_FR_2015.doc | DOC (0.05Mo)



BIM, CAD, & design

-  403534.dwg | DWG (0.23Mo)

Catalogus pagina & overige

-  CB2022_2023FR_lr-p178.pdf | PDF (1.62Mo)
-  CB2022_2023FR_lr-p180.pdf | PDF (0.22Mo)
-  CB2022_2023NL_lr-p178.pdf | PDF (1.6Mo)
-  CB2022_2023NL_lr-p180.pdf | PDF (0.2Mo)

Certificaten & contracten

-  OC / CB-IT-15811 | (0.15Mo)
-  CEBEC-19701 | (0.72Mo)